

terracota

terasové dlažby

leštěné  
mrazuvzdorné  
keramické  
dlažby

neleštěné  
přírodní kameny  
a aglomeráty

glazované dlažby  
a obklady

cementové  
dlažby a povrchy



## URČENÍ

Ochrňuje povrch neleštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb, keramických dlažeb, terracoty s nepravidelným povrchem před znečištěním. Vytváří ochranný film na ploše povrchu. Hodí se jako dokončovací nátěr pro ochranu terakoty, přírodních kamenů a neleštěných aglomerátů.

## PŘEDNOSTI

Ideální pro mrazuvzdorné keramické dlažby se strukturovaným, protiskluzovým povrchem ve vysokých provozních oblastech, kde po aplikaci zaručuje výborné protiskluzové vlastnosti. Vysoko lesklý efekt bez leštění.

**Neředí se:** připravený na použití

### Aplikace:

Ochrana neleštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb: neředěný přípravek naneste mopem, anebo úterkou na povrch dlažby. Počkejte dokud přípravek úplně nezaschne. Pokud je třeba, aplikujte přípravek ještě jednou. Nechodte po ošetřeném povrchu dříve než přípravek úplně nezaschne.



## NÁVOD

Ochrana dlažeb typu terracota a neleštěných přírodních kamenů: neředěný přípravek naneste mopem, anebo úterkou na povrch a počkejte dokud přípravek úplně nezaschne. Vytvoří lesklý povrch bez potřeby přešetřování.

**UPOZORNĚNÍ:** Nechodte po ošetřeném povrchu a neaplikujte další dokud přípravek úplně nezaschne. Výrobek není odolný proti mrazu. Skladujte při pokojové teplotě. Před samotnou aplikací udělejte test na malé ploše. Použití vosků se nedoporučuje na venkovní plochy, na mokré plochy a na místa, kde se drží voda.

## SPOTŘEBA

<b>Údržba 1:20</b>	<b>1L - 50 m<sup>2</sup></b>
<b>Odstraňování vosku 1:5</b>	<b>1L - 40 m<sup>2</sup></b>
<b>Čištění přír. kamenů 1:5</b>	<b>1L - 30 m<sup>2</sup></b>

## BALENÍ

1 litr – 12ks v balení

5 litrů – 4ks v balení

## INFO

**Obsahuje:** vodní emulze z akrylových polymerů, polyethylenové vosky, zvlhčující živice, změkčovače a aditiva (konzervační látky, antipěnové složky).

**Vzhled:** mléčná bílá kapalina **Zápach:** charakteristický akrylátový **Hustota:** 1,023 kg / litr **pH:** 9

Doba trvanlivosti neomezená.

Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikáční teplota od 10° do 30° C.

## BEZPEČNOST

**Žádné nebezpečí** - bezpečnostní štítky anebo varování nejsou vyžadované, protože výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný podle platných předpisů.