

terracota

terasové dlažby

leštěné  
mrazuvzdorné  
keramické  
dlažby

leštěné přírodní  
kameny a  
aglomeráty

neleštěné  
přírodní kameny  
a aglomeráty

glazované dlažby  
a obklady

cementové  
dlažby a povrchy

Stěny a zdi



## URČENÍ

Odstraňuje řasy, mechy a lišejníky z venkovních stěn a podlah. Když je používán po Fila Smuffy, poskytuje ochranu proti vzniku plísní.

## PŘEDNOSTI

Jednoduché použití.  
Ideální pro vertikální i horizontální povrchy.  
Dlouhotrvající účinek.  
Perfektní pro různé typy povrchů: střechy, stěny, zdi, dlažby, terakotu, schody, terasy, cihly, přírodní kamen a beton.  
Záruka výsledků na venkovních plochách: jen nastříkat a nechat působit několik dní.  
Povrch netřeba oplachovat.

## NÁVOD

**Neředí se:** připravený na použití

### Aplikace:

- výrobek nastříkejte rozprašovačem na povrch. V případě potřeby můžete rozetřít štětcem. FilaNoAlgae začne pracovat okamžitě, postupně odstraňuje zelený nános řas a mechů.
- pro úplné hloubkové odstranění řas, mechů a lišejníků je nutné počkat 2-3 dny.
- Když je náhle povrch čistý, opláchněte ho proudem vody anebo počkejte na první déšť
- zbytky přípravku proniknou hluboko do materiálu a zabraňují opakovanému růstu nežádoucích prvků

Doporučení: po vyčištění použijte hydroizolačný přípravek Fila ES/82, Hydrorep anebo Fila HP98.

## SPOTŘEBA

nespecifikovatelná

## BALENÍ

500 ml – 12 ks v balení  
5 litrů – 4 ks v balení

## INFO

**Obsahuje:** kationové povrchově aktivní látky <5%

**Vzhled:** průhledná bezbarvá tekutina    **Zápach:** mírný charakteristický zápach  
**Hustota:** 1.000 kg/litr                      **pH:** 8,0

Doba trvanlivosti neomezená. Skladovací teplota od 5°C do 30°C. Aplikační teplota od 10°C do 30°C.

## BEZPEČNOST

**Žádné nebezpečí** - bezpečnostní štítky anebo varování nejsou vyžadované, protože výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný podle platných předpisů.